

COLLANTI

# NDA - VIL

ACCESSORI

ADESIVO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE PRONTO ALL'USO



## CONFEZIONI

Da 12 Kg.

## DATI TECNICI

- **Colore:** beige pallido
- **Rapporto d'impiego:** pronto all'uso
- **Temperatura di lavoro:** compresa tra +5 e +35°C
- **Indurimento completo:** dopo circa 24 ore
- **Grammatura consigliata:** 450 gr/m<sup>2</sup> circa
- **Lavorabilità (tempo aperto):** 30 minuti
- **Peso specifico:** 1,4 gr/cm<sup>3</sup> +/- 0,1
- **Viscosità a 20° C Brookfield RVT:** (g.7), (20 RPM) 90.000+/- 10.000 mPAS
- **Scadenza del prodotto:** 12 mesi dalla data di produzione se conservata correttamente.

## MATERIALE

NDA VIL è il collante monocomponente a base di acqua e resine pregiate idoneo per l'incollaggio su superfici assorbenti come legno, intonaco, cartongesso ecc. NDA VIL è pronto all'uso e non è pericoloso.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

NDA VIL è l'adesivo per l'incollaggio di pannelli isolanti come melammina, sughero, polierutano, polistirolo, lane minerali, ecc.

## MESSA IN OPERA

Applicare NDA VIL con opportuna spatola dentata. A spalmatura avvenuta, esercitare una adeguata pressione al fine di assicurare il contatto tra l'adesivo e il materiale da incollare. La spalmatura deve essere effettuata sulla superficie dove si deve incollare il materiale.