

ANTICALPESTIO

PE ESPANSO

MATERIALE

PE ESPANSO è il rotolo in polietilene espanso non reticolato con densità 20 Kg/m³ circa. Trova larga applicazione in edilizia quale isolante termoacustico o quale strato separatore o di protezione di superfici orizzontali o verticali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PE ESPANSO viene utilizzato come prodotto disaccoppiante, per protezione e per pavimentazioni flottanti.

MESSA IN OPERA

Il prodotto grazie alla sua flessibilità si può tagliare e sagomare con estrema facilità. Il prodotto può essere fornito con un lato adesivo per facilitare la posa in opera.

L'adesivizzazione del prodotto non è mai un incollaggio definitivo e non garantisce la tenuta, semplicemente facilita la posa in opera se supportato da collante.

IL ROTOLO IN POLIETILENE ESPANSO NON RETICOLATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO



DIMENSIONI STANDARD

Densità: 20 Kg/m³ circa

Spessore: 3, 5 mm

Rotoli: Sp. 3 mm: H 1550 mm X L 100 mtl

Sp. 5 mm: H 1500 mm X L 100 mtl

DATI TECNICI

- **Conducibilità termica utile:** λ 0,043 W/mK