

FONOSOLANTI PER PARTIZIONI IN MURATURA

WOOD-BOARD

MATERIALE

Wood-Board è il pannello ecologico realizzato in fibra di legno pressata, densità 250 Kg/m³, privo di sostanze tossiche.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Wood-Board trova largo utilizzo come isolante termoacustico a parete in intercapedine e a soffitto.

MESSA IN OPERA

Il pannello Wood-Board viene fissato tramite collante FORTECEM dB+ e sigillato sulle giunture mediante AKUSTIK® BAND. È facilmente sagomabile in cantiere.

DIMENSIONI STANDARD

Larghezza: mm 1200

Lunghezza: mm 2500

A richiesta 2000 mm e 3000 mm

Spessore: mm 19

Tolleranze dimensionali: a norma DIN 7715 Parte 2.

PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO,
PER L'ISOLAMENTO
TERMICO ED ACUSTICO

PRODOTTO CON MARCATURA 



DATI TECNICI

- **Conducibilità termica utile:** λ 0,044 W/mK
- **Resistenza alla diffusione del vapore:** $\mu= 5$
- **Densità:** 250 Kg/m³
- **Umidità:** $\leq 12\%$
- **Comportamento al fuoco:** euroclasse E