

PARET-ONE

PRODOTTO CON MARCATURA 



LARGHEZZA 1200 mm

LUNGHEZZA 2000, 3000 mm

SPESSORE 52 mm

PESO 13 Kg/m² circa

CONDUCIBILITÀ TERMICA fibra poliestere h = 0,035 W/mK
cartongesso h = 0,21 W/mK

COMPORTAMENTO AL FUOCO fibra di poliestere B-s2, d0
cartongesso A2-s1, d0

COMPOSIZIONE Prodotto tristrato composto da:



A Fibra di poliestere 20 mm

B Cartongesso 12,5 mm

C Fibra di poliestere 20 mm

PARET-ONE È IL PRODOTTO TRISTRATO PER L'ISOLAMENTO DELLE PARETI VERTICALI TRA UNITÀ ABITATIVE

MATERIALE

Paret-One è un prodotto tristrato, realizzato mediante l'accoppiamento uno strato di cartongesso disaccoppiato da un doppio strato di fibra di poliestere a densità variabile con eccellenti caratteristiche di isolamento termico e acustico.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Trova largo utilizzo nelle tramezzature in muratura, laddove si richieda un elevato isolamento acustico e buone caratteristiche di isolamento termico. Le elevate caratteristiche fonoisolanti fanno del prodotto la migliore scelta per le pareti di separazione fra unità abitative.

MESSA IN OPERA

Le lastre di Paret-One devono essere poste in opera con la massima cura, facendo attenzione alla continuità del pannello.

Paret-One viene montato in aderenza sulla muratura esistente, fissato tramite collante FORTECEM dB+. Una volta terminato il montaggio si può procedere a realizzare in aderenza una seconda parete di tamponatura in mattoni forati.

APPLICAZIONI

FONOSOLANTE

ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE PARTIZIONI VERTICALI NELLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI CON PRODOTTI AD ELEVATE PRESTAZIONI

R'_w = 60 dB

valore in opera

LEGENDA

1. Parete leggera in laterizi

 **2. PARET-ONE**

 3. WALL BAND

 4. AKUSTIK BORDER

 5. PAVIPIÙ®

