

ISOTEK ART



LARGHEZZA	600, 1200 mm
LUNGHEZZA	600, 1200 mm
SPESSORE	40 mm
TOLLERANZE DIMENSIONALI	a norma M4 DIN 7715 Parte 2
COMPORTAMENTO AL FUOCO	da 21 a 80 mm C-s2, d0

A richiesta il prodotto può essere fornito in ESPANSO BASOTECT UF (BASF) di colore grigio scuro avente la seguente reazione al fuoco:

B-s2,d0 (sp. 30-40 mm)

IL PANNELLO FONOASSORBENTE IN RESINA MELAMMINICA STAMPATA CON GRAFICA PERSONALIZZABILE

MATERIALE

Isotek Art è un pannello fonoassorbente stampato realizzato in espanso Basotect® della BASF, a base di resina melamminica. Prodotto con alta resistenza termica +150°C. Isotek Art offre un ottimo assorbimento incontrando qualsiasi esigenza di design, in quanto la grafica è personalizzabile. Grazie ad un innovativo sistema di stampa ad alta qualità, è possibile riprodurre qualsiasi immagine, motivo o trama sul pannello che diventa così un distintivo elemento di arredo e design. Isotek Art coniuga la massima tecnologia acustica con le esigenze estetiche dell'ambiente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Isotek Art viene applicato a vista come un quadro od un elemento decorativo, garantendo un ottimo assorbimento acustico, pertanto è la soluzione ideale per locali pubblici come ristoranti, bar, pub, discoteche, uffici, per ridurre od eliminare i fenomeni di riverbero acustico (eco, rimbombo, cattiva comprensione dei discorsi o della musica), garantendo l'ottimale confort acustico ed estetico del locale. L'esclusiva tecnologia di stampa permette di realizzare anche grandi pareti riproducendo un'unica immagine su tutta la superficie.

MESSA IN OPERA

L'Isotek Art può essere applicato mediante incollaggio diretto su pareti e superfici piane, purché lisce e pulite, mediante adesivo NDA VIL, oppure installato con una cornice in alluminio od in legno su supporto rigido, per poterlo spostare e riposizionare come un quadro.