


# SUPREMA - CEMENT BOARD

PRODOTTO CON MARCATURA 



SUPREMA CEMENT BOARD È LA LASTRA IN CEMENTO ALLEGGERITO RINFORZATO CON RETE IN FIBRA DI VETRO PER INTERNI ED ESTERNI

## MATERIALE

Lastra in cemento portland additivato con inerti minerali, rivestita sui 2 lati da una speciale rete in fibra di vetro, con massa superficiale di 15 Kg/m<sup>2</sup> circa.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

SUPREMA Cement Board può essere applicata sia in interni che esterni. Adatta per applicazione verticale o orizzontale su pareti, soffitti, pavimenti. Può essere applicata sotto piastrelle per massetti a secco, anche in ambienti molto umidi come piscine, bagni, spa, cucine.

## MESSA IN OPERA

SUPREMA Cement Board può essere facilmente tagliata e sagomata con l'uso di un normale cutter. Tagliare la lastra seguendo la linea della fibra di vetro su un lato, poi spezzare il bordo e tagliare sul lato opposto. Per ritagli sagomati o di precisione come il contorno degli infissi utilizzare un seghetto. Installare con appropriati fissaggi meccanici in base alle diverse applicazioni.

<b>LARGHEZZA</b>	1200 mm
<b>LUNGHEZZA</b>	2000 o 2400 mm
<b>SPESSORE</b>	12,5 circa mm
<b>PESO</b>	15 Kg/m <sup>2</sup>
<b>CONDUTTIVITÀ TERMICA</b>	$\lambda = 0,174 \text{ W/mK}$
<b>IMPERMEABILITÀ (SECONDO UNI EN 12467; P.TO 5.4.5)</b>	Impermeabile
<b>RESISTENZA AI FUNGHI</b>	nessuna crescita
<b>RESISTENZA ALLE MUFFE</b>	nessuna crescita
<b>COMPORTAMENTO AL FUOCO</b>	Euroclasse A1 secondo norma UNI EN 13501-1